


## Характеристики оборудования

- Гравитационные МД для сыпучих и гранулированных продуктов
- Комплекуются рамой, трубой для прохода продукта, различными системами отбраковки (по типу закрытого клапана или "колокольчика")
- Антистатическая поверхность трубы в стандартной комплектации
- Клапан для отброса инородных продуктов и система отброса воздухом в комплекте
- 4х-уровневая система защиты паролем



**ПЦС (прямой цифровой сигнал) отображается на экране и характеризует идеальную настройку чувствительности для заданного продукта**

На дисплее отображается графическая презентация процесса обнаружения посторонних металлических включений при помощи ПЦС, что обеспечивает идеальную настройку чувствительности оборудования.




**Автораспознавание для простой и быстрой настройки**

Гравитационный МД будет автоматически устанавливать и сохранять 200 пре-установок, которые калибруются в зависимости от эффекта продукта и потерь сырья при прохождении через систему.



**Внешний USB порт для сбора данных**



Каждое оборудование поставляется с внешним USB портом для загрузки данных с последующим безопасным хранением и выводом в формате pdf или другом формате. Проводной и беспроводной интернет и SCADA также доступны.



**Наилучшая чувствительность обнаружения магнитных и немагнитных металлов**

Гравитационный МД обеспечивает наивысшую чувствительность до 0.6FE, 0.7NFE и 0.8StSt.

# Технические характеристики



All dimensions in mm (Drawing based on 200mm Model)

Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки 304
Доступные частоты	100кГц, 286кГц или 875кГц
Напряжение	110 - 250В и 50/60Гц
Мощность	20Вт
Температурный режим	-10°C до 40°C (14°F до 104°F)
Влажность	0 до 95% относительная влажность
Класс защиты	IP66
PVS принтер	Да
Ethernet	Да
USB	Да

HEIGHT OPTION	DIMENSION 'X'	DIMENSION 'Y'	DIMENSION 'Z'	MAXIMUM FALL HEIGHT
STANDARD	1447	1412	1337.5	900
SHORT	1243	1208	1133.5	200

## Варианты системы отбраковки

Гравитационный МД комплектуется одной из следующих систем отбраковки:

- Закрытый клапан
- "Колокольчик"



An ITW Company

Loma Systems is a registered trademark of Illinois Tool Works Inc. (ITW). Other names, logos, icons and marks identifying our products and services referenced herein are trademarks of ITW and may not be used without the prior written permission of ITW. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies. Copyright © 2016 Illinois Tool Works Inc. All rights reserved. All of the specifications shown in this document are subject to change without notice.

[www.loma.com](http://www.loma.com)

Tel: +44(0)1252 893300 (UK) | +1-800-872-LOMA (North America)

**Metal Detection | Checkweighing | X-Ray Inspection**

In association with

